

Hoe werkt het Beterbad piëzo whirlpoolsysteem?

1x drukken: het systeem gaat aan.

2x snel drukken: het systeem pulseert.

1x drukken: het systeem gaat uit.

De sensor voor de droogloopbeveiliging van het systeem bevindt zich aan de zijde waar de blower zit. Circa vijf minuten na het leeg laten lopen van het bad, schakelt de automatische nablaasfunctie in. Het nablazen is tussentijds niet te onderbreken en duurt circa twee minuten.

NL

How does the Beterbad piëzo whirlpool system work?

Press 1x: the system switches on.

Press 2x fast: the system pulses.

Press 1x: the system switches off.

The system's dry-run protection sensor is located on the side where the blower is located. The automatic after-blowing function switches on approximately five minutes after draining the bath. The after-blowing cannot be interrupted in the meantime and takes approximately two minutes.

UK

Wie funktioniert das piëzo Whirlpool-System von Beterbad?

1x drücken: das System schaltet sich ein.

2x schnell drücken: das System pulsiert.

1x drücken: das System schaltet sich aus.

Der Trockenlaufschuttsensor des Systems befindet sich auf der Seite, wo sich das Gebläse befindet. Die automatische Nachblasefunktion schaltet sich ca. fünf Minuten nach dem Entleeren des Bades ein. Das Nachblasen kann zwischenzeitlich nicht unterbrochen werden und dauert etwa zwei Minuten.

D

Bedieningsvoorschrift Operating manual Bedienungsanleitung



1x Drukken / Press / Drücken

⇒ Aan / On / An



2x Snel drukken / Fast press / Schnell drücken

⇒ Pulsing



1x Drukken / Press / Drücken

⇒ Uit / Off / Aus

5 minuten na leegloop van het bad start de nablaasfunctie automatisch.
5 minutes after the bath has been emptied the after-blowing function starts automatically.
5 Minuten nach Entleerung des Whirlpools startet automatisch das Düsen-Trocknungssystem.

www.beterbad.nl

